

# Cenik 2011

## Termo štedilniki SENKO

( z vodnim izmenjevalcem za centralno ogrevanje )



**M SORA**

GRADBENI CENTER

"Vse za energetske učinkovitost na enem mestu"



04 510 40 10



051 638 318

[www.m-sora.si](http://www.m-sora.si)

## Senko C-20 extra inox brez pečice

Štedilniki C-20 so zaradi majhne vgradne dimenzije izredno primerni za namestitev v manjše prostore, manjše objekte, vikende oziroma v vse prostore, kjer ni potrebe po pečici, ostaja pa možnost kuhanja na kuhalni plošči.



### KARAKTERISTIKE:

- letno/zimsko kurišče
- visoko odporen izmenjevalec iz kotlovske pločevine debeline 5 mm
- kuhalna plošča iz ognjeodporne pločevine debeline 8 mm
- termometer za nadzor nad temperaturo v izmenjevalcu
- notranjost štedilnika obložena s šamotom in šamotnimi ploščami
- DIMENZIJE ( Š x G x V ) V cm: 60 x 64 x 85
- NAZIVNA MOČ: 20 Kw
- TEŽA: 160 kg
- DIMNI PRIKLJUČEK: Ø130 levo ali desni ( bočno ali zadaj )
- REGULACIJA ZRAKA: primarni zrak – avtomatsko in ročno, sekundarni zrak – avtomatsko
- KOTEL: termična zaščita pred pregretjem
- KURIŠČE: pomična litoželezna rešetka – ( gornje ) letno kurišče, ( spodnje ) zimsko kurišče
- VRATA KURIŠČA: ognjeodporno steklo

**CENA: 973,52 + DDV**

## Senko C-30 extra inox brez pečice

Štedilniki C-30 so zaradi majhne vgradne dimenzije izredno primerni za namestitev v manjše prostore, manjše objekte, vikende oziroma v vse prostore, kjer ni potrebe po pečici, ostaja pa možnost kuhanja na kuhalni plošči.



### KARAKTERISTIKE:

- letno/zimsko kurišče
- visoko odporen izmenjevalec iz kotlovske pločevine debeline 5 mm
- kuhalna plošča iz ognjeodporne pločevine debeline 8 mm
- termometer za nadzor nad temperaturo v izmenjevalcu
- notranjost štedilnika obložena s šamotom in šamotnimi ploščami
- DIMENZIJE ( Š x G x V ) V cm: 60 x 78 x 85
- NAZIVNA MOČ: 30 Kw
- TEŽA: 200 kg
- DIMNI PRIKLJUČEK: Ø140 levo ali desni ( bočno ali zadaj )
- REGULACIJA ZRAKA: primarni zrak – avtomatsko in ročno, sekundarni zrak – avtomatsko
- KOTEL: termična zaščita pred pregretjem
- KURIŠČE: pomična litoželezna rešetka – ( gornje ) letno kurišče, ( spodnje ) zimsko kurišče
- VRATA KURIŠČA: ognjeodporno steklo

**CENA: 1.104,57 + DDV**

## Senko C-25 inox lux s pečico

Kuhanje, pečenje, gretje sanitarne vode in ogrevanje celotne hiše – centralno ogrevanje s štedilniki na trda goriva C-25. Skonstruiran enako kvalitetno kot manjši modeli C-20 in C-30, vendar z dodano pečico, katera prinese šarm tradicionalnega kuhinjskega štedilnika, hkrati pa funkcionalno ogreva celoten objekt po sistemu centralnega ogrevanja.



### KARAKTERISTIKE:

- letno/zimsko kurišče
- visoko odporen izmenjevalec iz kotlovske pločevine debeline 5 mm
- kuhalna plošča iz ognjeodporne pločevine debeline 8 mm
- termometer za nadzor nad temperaturo v izmenjevalcu
- notranjost štedilnika obložena s šamotom in šamotnimi ploščami
- DIMENZIJE ( Š x G x V ) V cm: 100 x 64 x 85
- NAZIVNA MOČ: 25 Kw
- TEŽA: 235 kg
- DIMNI PRIKLJUČEK: Ø130 levo ali desni ( bočno ali zadaj )
- REGULACIJA ZRAKA: primarni zrak – avtomatsko in ročno, sekundarni zrak – avtomatsko
- KOTEL: termična zaščita pred pregretjem
- KURIŠČE: pomična litoželezna rešetka – ( gornje ) letno kurišče, ( spodnje ) zimsko kurišče
- VRATA KURIŠČA: ognjeodporno steklo
- DIMENZIJE PEČICE ( Š x G x V ): 36 x 49 x 26
- PEČICA: notranjost iz inox-a, steklena vrata s termometrom

**CENA: 1.347,95 + DDV**

## Senko C-35 inox lux s pečico

Kuhanje, pečenje, gretje sanitarne vode in ogrevanje celotne hiše – centralno ogrevanje s štedilniki na trda goriva C-35. Skonstruiran enako kvalitetno kot manjši modeli C-20 in C-30, vendar z dodano pečico, katera prinese šarm tradicionalnega kuhinjskega štedilnika, hkrati pa funkcionalno ogreva celoten objekt po sistemu centralnega ogrevanja.



### KARAKTERISTIKE:

- letno/zimsko kurišče
- visoko odporen izmenjevalec iz kotlovske pločevine debeline 5 mm
- kuhalna plošča iz ognjeodporne pločevine debeline 8 mm
- termometer za nadzor nad temperaturo v izmenjevalcu
- notranjost štedilnika obložena s šamotom in šamotnimi ploščami
- DIMENZIJE ( Š x G x V ) V cm: 100 x 78 x 85
- NAZIVNA MOČ: 35 Kw
- TEŽA: 270 kg
- DIMNI PRIKLJUČEK: Ø150 levo ali desni ( bočno ali zadaj )
- REGULACIJA ZRAKA: primarni zrak – avtomatsko in ročno, sekundarni zrak – avtomatsko
- KOTEL: termična zaščita pred pregretjem
- KURIŠČE: pomična litoželezna rešetka – ( gornje ) letno kurišče, ( spodnje ) zimsko kurišče
- VRATA KURIŠČA: ognjeodporno steklo
- DIMENZIJE PEČICE ( Š x G x V ): 36 x 60 x 26
- PEČICA: notranjost iz inox-a, steklena vrata s termometrom

**CENA: 1.628,77 + DDV**

## Serijske prednosti štedilnikov SENKO!

- Garancija na štedilnik znaša 5 let!
- Na zadnji strani štedilnika je vgrajen dovod zunanjega zraka za izgorevanje, s čimer se prepreči poraba toplega zraka ( kisika ) iz bivalnih prostorov ( pogoj za nizkoenergijske in pasivne hiše )
- Vsi štedilniki SENKO so obloženi s šamotno opeko na takšen način, da se maksimalno izkorišča vsa nastala toplota, s čimer se doseže manjša poraba goriva.
- S konstrukcijskimi rešitvami in dovajanjem sekundarnega zraka za izgorevanje v kurišče je dosežen dodaten koeficient izkoristka in izgorevanja dimnih plinov. Zaradi tega štedilniki SENKO v popolnosti zadovoljujejo vse ekološke norme in omogočajo proces izgorevanja lesa, opisan v SENKO GREEN LABEL.
- Pri nekaterih modelih je možno dvigniti in spustiti rešetko kurišča, s čimer je omogočena letno/zimska uporaba.
- Za boljšo kontrolo izgorevanja goriva so vrata nekaterih modelov opremljena s steklom.
- Dimniški priključek je nastavljen po višini 30-40 mm, s tem se olajša montaža štedilnika.
- Za dolgo življenjsko dobo štedilnika, so kahalne plošče narejene iz pločevine debeline 8 mm.

## Letno/zimski režim

Letni režim – kuhanje, pečenje in ogrevanje sanitarne vode

Zimski režim – kuhanje, pečenje, ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje radiatorjev

