

# M SORA

Kmetijsko gozdarska zadruga, z o.o.,  
Trg svobode 2  
4226 ŽIRI



Stavbno Okovje  
tel: 04-5192-154

**COSMO**Tech

paneli

COSMO Tech paneli so dobavljivi v raznih izvedbah -odvisno od področja uporabe.



Zaradi lahkega materiala, konstruktne trdnosti in raznolikih površinskih in oblikovnih možnosti se s **Cosmo Tech** pojavljajo vedno nova področja uporabe.

## Visoki sijaj

- **CLASSIC** - zanesljivi **Cosmo Tech** paneli v raznih plastičnih, aluminijastih in lesenih površinah.
- **DESIGN** - dekorativna površinska obdelava, za površine iz plastike, aluminija in lesenih materialov.
- **SILENT** - zvočno izolacijski paneli, kontrolna potrdila po običajnih razredih protihrupne zaščite.
- **PROTECT** - paneli s protivlomno zaščito, kontrolirano po zahtevanih varnostnih razredih.
- **FASSADE** - favorizirani gradbeni elementi z lastnostmi toplotne in/ali zvočne izolacije, za obrtne in funkcionalne zgradbe, dobavljivo s stekleno ali aluminijasto površino.
- **QUICK-TAPE** - trda pena iz ekstrudiranega polistirola XPS, obojestransko prevlečenega s posebno tepilno folijo.

## Zunanje površine

Iz raznih materialov in v raznih variantah.

- **PVC**-kompaktne plošče
- **HPL**-večslojne kompaktne plošče
- **Aluminijaste** plošče z nanosi ali eloksirano, oboje po RAL-u
- **Leseni materiali** iz vezanega lesa HDF, MDF, tanka iverica, itd.
- **Plošče** iz epoksidnih smol
- **GFK**-poliesterne plošče
- **Enoslojno** varnostno steklo
- Ostale kovinske in plastične površine.

## Materiali jedra

Toplotna in/ali zvočna izolacija po naročilu:

- **PUR**-izrezane plošče iz poliuretanske trde pene, WLG 030
- **PUR/AL**-poliuretanska trda pena kontinuirano penjena z obojestransko protiparno zaščito (aluminijasta folija WLG 025)
- **PR** - poliuretanske reciklažne plošče
- **XPS**-trda pena iz ekstrudiranega polistirola WLG 030 in WLG 035
- **EPS**-trda pena iz ekspandiranega polistirola WLG 040
- **MIN**-izolacijske plošče iz mineralnih vlaken WLG 035in 040.

okenska polnila









vratna polnila

fasadni elementi

PODROČJA UPORABE



POVZETEK IZ PROGRAMA **COSMO** Tech

	tip	zunanje površine	površina	standardne dimenzije
	PVC-paneli	PVC-kompaktne plošče	razni odtenki bele barve z zaščitno folijo	4000 x 2000 mm 3000 x 1500 mm 2000 x 1000 mm
	HPL-paneli	večslojna kompaktna plošča	barve in površine po naročilu	4200 x 1600 mm 3050 x 1150 mm 2150 x 950 mm
	DEKOR-paneli	PVC-kompaktne plošče HPL-sloji aluminij epoksidna smola	dekorativna folija v strukturi lesa in uni-barve, v skladu z dekornim pregledom Renolit	3050 x 1150 mm 2150 x 950 mm
	ALUMINIJASTI paneli	ralično legiran aluminij	prašni nanos po RAL-u ali eloksirano	3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm
	DESIGN-paneli	PVC-kompaktne plošče HPL-sloji aluminij vezan les	utori, v skladu z oblikovnim pregledom	po naročilu
	GFK-paneli	poliesterske plošče ojačane s steklenimi vlakni	industrijska kvaliteta kvaliteta vratnih polnil	4000 x 2000 mm 2000 x 1000 mm 2000 x 900 mm
	QUICK-TAPE, samolepilna plošča iz trde pene		trda pena iz ekstrudiranega polistirola XPS, obojestransko prevlečena s samolepilno folijo. Lepilne površine so zaščitene s silikonskim papirjem.	3000 x 1000 mm debeline na primer 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 40 mm
	Paneli iz vezanega lesa	vezan les AW 100 lepljen po DIN 68 705	gladke ali utorjene vrste lesa, n.p.: occume (afriški mahagonij), mahagonij, bor, hrast, smreka	2500 x 1700 mm 2150 x 920 mm

Ostale izvedbe plošč, površin in dimenzij po naročilu.